

MODIFIER LE PORT D'ÉCOUTE SSH SUR DEBIAN 11

- Ouvrez une session en mode « **root** » sur la machine Debian
- Editez le fichier « **ssh** » avec la commande : **nano /etc/ssh/sshd_config**

Modifiez le port d'écoute dans le fichier « **sshd_config** » (à partir du port « **1024** » :

```
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $
# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
```

Port 1024

- Quittez en sauvegardant le fichier : **CTRL + X --- Y --- Entrée**
- Relancez le service ssh avec la commande : **systemctl restart ssh**

Remarque :

Si vous avez modifié le port d'écoute par défaut du service SSH qui est normalement le port « **22** », pensez à faire les modifications nécessaires dans votre routeur si vous souhaitez accéder en SSH à votre machine (ouvrez le port SSH défini dans le fichier !).