

COMMANDES UTILES

RENOMMER UN FICHER OU UN DOSSIER (**attention commande dangereuse !**).

La commande "mv" permet de renommer et/ou de déplacer selon la syntaxe indiquée.

DANGER !

mv [nom_fichier_à_renommer] [nouveau_nom_fichier]
mv fichier1 fichier2 : cette commande **renomme** le « fichier1 » en « fichier2 ».

mv [nom_dossier_à_renommer] [nouveau_nom_dossier]
mv dossier2 dossier3 : cette commande **renomme** le « dossier2 » en « dossier3 ».

mv [nom_fichier_à_déplacer] [dossier_de_destination]
mv fichier2 dossier3 : cette commande **déplace** « fichier2 » dans « dossier3 ».

mv [nom_fichier_à_déplacer] [dossier_destination] [nouveau_nom_fichier]
mv fichier2 dossier4/fichier3 : cette commande **déplace** le « fichier2 » dans « dossier4 » et le **renomme** en « fichier3 ».

REPERTOIRES ET FICHIERS (commandes)

COMMANDES UTILES

AIDE SUR UNE COMMANDE	man [nom de la commande]
LISTER LE CONTENU (fichier ou répertoire)	<p>ls [options] [fichier] où fichier est le nom d'un fichier ou d'un répertoire que l'on désire lister. Les principales options sont -l, qui permet d'afficher des informations étendues et -a, qui permet d'afficher tous les fichiers, y compris les fichiers cachés (ceux dont le nom commence par un point).</p> <p>ls -l (affichera les informations étendues).</p> <p>ls -la (affiche les informations étendues et les fichiers cachés).</p> <p>ls -la -C (pour afficher en mode « colonnes »).</p>

COMMANDES UTILES

CREER UN REPERTOIRE IMBRIQUE
mkdir -p dossier2/dossier3
 Cette commande va créer le répertoire « dossier2 » ainsi que « dossier3 ». Le répertoire « dossier3 » sera créé dans « dossier2 ».

CREER UN FICHER TEXTE
touch [nom_fichier].extension
 Exemple : création du fichier « essai.txt »

touch essai.txt

COPIE DE FICHIERS ET DE REPERTOIRES DE MANIERE SIMPLE OU RECURSIVE
cp fichier1 /dossier1
 Cette commande copie le fichier nommé « fichier1 » dans le répertoire intitulé « dossier1 ».

cp -R dossier1 dossier2
 Cette commande copie le "dossier1" et son contenu vers le "dossier2".

COMMANDES UTILES

SE DEPLACER DANS L'ARBORESCENCE DEBIAN
cd
 La commande « cd » peut être utilisée de la façon suivante :

cd / : pour revenir au dossier parent.
cd .. : remonte vers le dossier précédent dans l'arborescence.
cd - : revient à l'emplacement précédent.
cd /usr/apt : se déplacer dans le dossier /usr/apt

CREER UN REPERTOIRE (ou dossier)
mkdir [chemin]
 où chemin est le chemin spécifiant le répertoire à créer.

Si le chemin ne contient que le nom du répertoire à créer, celui-ci est créé dans le répertoire courant et devient donc un sous-répertoire.
mkdir dossier1 : crée le répertoire « dossier1 ».