

GESTION DU PROPRIETAIRE

**ATTENTION :** seul l'utilisateur "root" peut changer le propriétaire d'un fichier.

COMMANDES UTILES

CHANGER LE PROPRIETAIRE D'UN FICHER OU DOSSIER	<b>chown</b> [nouveau propriétaire] fichier (ou dossier) Ici le nouveau propriétaire sera modifié mais le groupe d'origine reste inchangé.
CHANGER LE PROPRIETAIRE ET LE GROUPE D'UN FICHER OU DOSSIER	<b>chown</b> [propriétaire]:[groupe] fichier (ou dossier) Ici on modifie le propriétaire ET le groupe en séparant les deux par ":"
CHANGER LE PROPRIETAIRE ET LE GROUPE DE MANIÈRE RECURSIVE	<b>chown -R</b> [propriétaire]:[groupe] /docs/fichier Ici on modifie le propriétaire ET le groupe de manière Réursive (tous les sous-dossiers et fichiers du dossier d'origine).

GESTION DES UTILISATEURS ET GROUPES

COMMANDES UTILES

CHANGER LE NOM DU REPERTOIRE PERSONNEL	<b>mv</b> /home/ancien_repertoire /home/nouveau_repertoire
ATTRIBUER LE NOUVEAU REPERTOIRE AU NOUVEAU LOGIN	<b>usermod -home</b> /home/nouveau_repertoire [nouveau_login]
CHANGER LES INFORMATIONS DE DEMARRAGE	<b>chfn</b> [nouveau_login]  Cette commande permet de modifier le nom affiché au démarrage.
CHANGER LE GROUPE D'UN UTILISATEUR	<b>usermod -g</b> [nouveau groupe] [ancien groupe] [nom_utilisateur] L'option « -g » <b>déplace</b> l'utilisateur dans un autre groupe.  <b>usermod -g ami ami2 miguel</b>

- **Jessie** (Debian 8 = 2015 - 2018)
- **Stretch** (Debian 9 = 2017 - 2020)
- **Buster** (Debian 10 = 2019 - 2022)
- **Bullseye** (Debian 11 = 2021 - 2024)
- **Bookworm** (Debian 12 = 2023 - ...)
- **Trixie** (Debian 13 = à venir)

Les versions Debian actuelles et à venir :

<b>INTEGRER UN UTILISATEUR A UN GROUPE</b> [nouveau_groupe] <b>usermod -ag</b> [nom_utilisateur]	<b>SANS PERDRE LES GROUPES AUXQUELS IL APPARTENAIT</b> Exemple : on veut intégrer Miguel au groupe « copains » mais en laissant son appartenance aux groupes auxquels il appartenait :
<b>SUPPRIMER UN GROUPE</b> <b>dégroup</b> [nom_du_groupe_à_supprimer]	

<b>DEPLACER ET INTEGRER UN UTILISATEUR A PLUSIEURS GROUPES</b> (ici l'utilisateur son groupe et se trouve déplacé et intégré dans d'autres groupes) <b>usermod -G</b> [nouveau_groupe] [nom_utilisateur]	Le paramètre « -G » (lettre G en majuscule) permet d'intégrer un utilisateur à plusieurs groupes. Si Miguel quitte le groupe « amis » et se trouve déplacé dans les groupes « amis » à plusieurs groupes, il suffit de saisir les groupes séparés par des virgules. Attention, dans ce cas, Miguel quitte le groupe « amis » et se trouve déplacé dans les groupes indiqués après la virgule. Exemple : on intègre Miguel aux groupes « lycée » et « collègue »
---	--